

SPECIFIKACIJE

Naročnik	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka evidenčnega postopka	
Predmet evidenčnega postopka	Oprema za razdeljevalnico/jedilnico

Naročnik je na podlagi predhodnega evidenčnega postopka po posredovanju ponudb in ogleda prostorov z potencialnimi ponudniki pristopil k dopolnitvi specifikacije evidenčnega postopka. Ponudnik izpolni tabelo za sklop za katerega oddaja ponudbo in obrazec na koncu žigosa in podpiše.

Splošne zahteve:

1. Ponujena oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijami naročnika.
Dokazilo: izpolnjevanje tehničnih specifikacij predmeta naročila je razvidno iz slikovnega gradiva ali kataloga ali **originalnih prospektov proizvajalca**, ki jih ponudnik priloži ponudbi.
V prospektih naj ponudnik ustrezno označi, priloži slikovno gradivo ali katalog proizvajalca, kjer podčrta mesta iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev naročnika ter jih oštevilči po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije v Lastna izjava ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev.
2. Naročnik dopušča možnost postavitve delilne linije - globina delilne linije najmanj 700mm do največ 800mm. Ponudnik mora zagotoviti, da spodnji del linije namenjen za shranjevanje ali ogrevanje ustreza uporabi standardne GN posode 1/1.
3. Naročnik dopušča pod oznako št. 13 voziček – toplovodna kopel/bain-marie ponudbo proizvajalca Rieber ali enakovreden, ostale tehnične zahteve v opisu ostanejo enake. Naročnik razpolaga z posodo gastronorm GN različnih standardnih velikosti do globine 200mm proizvajalca Rieber.
4. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije, pri čemer mora biti dobava in montaža skladna z naročnikovim tlorisom postavitve opreme – priloga 1.
5. Vsaka sprememba predloga postavitve, izboljšave razdelilne linije mora biti odobrena s strani naročnika.
6. Garancija na aparate je najmanj 24 mesecev od dneva uspešno opravljene primopredaje in podpisanega primopredajnega zapisnika.
7. Posamezni stroj/naprava mora omogočati uporabo proizvodov za vzdrževanje higiene (čistila) ali namenska čistilna sredstva različnih dobaviteljev, ki jih naročnik naroča na podlagi javnega naročila.
8. Ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve.
9. Rok dobave: v roku 60 dni od dneva naročila oziroma po dogovoru, po opravljenih izmerah in dogovoru glede detajlov

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
<p>centralni samopostrežni samo stoječi hlajeni pult za solate/solatni bife</p> <p>oznaka: 1</p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 750 x V900 z enoetažno izdajno polico steklom 1520 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina), brez stranske police Pel= 0,7kW 230V 50Hz Kapaciteta 4 x GN 1/1 posode max. globine 200 mm (GN posode niso predmet postoka). Spodaj hlajen pult z agregatom, 2 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z možnostjo zaklepanja. Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Drsna polica za pladnje širine 220mm, po daljši strani pulta(polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta) polica na notranji strani proti razdeljevalni liniji. Elektronska regulacija temperature; nastavljiva temperatura T° : +4°+10° & +2°+10 Avtomatsko odtaljevanje. Z enoetažno izdajno polico, sanitarna zaščita – ravno prednje steklo z osvetlitvijo. GN STANDARD , LED osvetljen bazen, električni dvig prekritja, osvetlitev na prekritju, najmanj 4 kolesa vsa z zavoro.</p>	1	kos			
<p>nevtralni izdajni pult z vmesno polico in drsnimi vratu</p> <p>oznaka: 2a</p>	<p>Dimenzije D1200 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Spredej priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Zadaj zaprt z drsnimi vrati z možnostjo zaklepanja, z vmesno nastavljivo polico. Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p>Nevtralni izdajni pult</p> <p>Oznaka: 3</p>	<p>Dimenzije D1200 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Spredej priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>Zadaj zaprt z tremi (3) vrati z možnostjo zaklepanja, z vmesno nastavljivo polico. Ohišje in notranja stran izdelana iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili.</p> <p>Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.</p> <p>Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>					
<p>podajalnik pribora PVC namizni GN 530 x 325 x100 mm oznaka: 3</p>	<p>NI PREDMET NABAVE</p>	<p>0</p>	<p>kos</p>			
<p>podajalnik kozarcev namizni oznaka: 4</p>	<p>Dimenzije D 620 x G 570 x V 680 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili.</p> <p>Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p> <p>S tremi policami, nagnjene.</p> <p>Možnost enostavnega ločevanje posameznih elementov podajalnika in pomivanje v pomivalnem stroju elementov podajalnika</p>	<p>1</p>	<p>kos</p>			
<p>podajalniki kruha oznaka: 5</p>	<p>Dimenzije D 650 x G 600 x V 470 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili.</p> <p>Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	<p>1</p>	<p>kos</p>			
<p>ogrevan izdajni pult s toplovodno kopeljo in posodami 5x GN 1/1,</p>	<p>Dimenzije D 2000 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>PeI=6+1kW 3x400v 50Hz</p> <p>kW : 8,2</p> <p>Volt : 400-230/3N 50-60Hz</p>	<p>1</p>	<p>kos</p>			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
oznaka: 6	<p>drenaža in preliv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nivo vode v bazenu, ki ga nadzira elektro ventil. - Električno ogrevanje z elementom, nameščenim pod rezervoarjem. - Prezračevana omara, ogrevana z električnim elementom. - Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Spredaj higienska protikapljiva zaščita. - Zgoraj toplovodna kopel za 5x GN 1/1- 200mm(globina), nastavljiva T° : +30° +90° & +30° +60°C, z enoetažno izdajno polico, sanitarna zaščita – ravno prednje steklo. - spodaj 3-6 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z zaklepanjem, s suho ogrevanim spodnjim delom, nastavljiva T° : +30° +90° & +30° +60°C. <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Na zunanji steni desno šuko vtičnica za 1kW 230W 50Hz</p>					
nevtralni izdajni pult oznaka: 2b	<p>Dimenzije D800 x G 800 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Zadaj zaprt z drsnimi vrati z možnostjo zaklepanja, z dvema policama spodaj in vmes nastavljivo vmesno polico.</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
<p>hlajena izdajna vitrina z nadgradnjo za sendviče in sladice, oznaka: 7</p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel= 1kW 3x400v 50Hz T° : +4°+12°&+4°+10°&+2°+10° kW : 1,2 Volt : 230/1N 50Hz -GN 200 mm, zaobljeni vogali in drenaža -Vgrajen hermetični kompresor -Pladenj za kapljanje za kondenzacijo pod enoto -Zaslon z dvema policama, drsnimi vrati na servisni strani in tečajnimi vrati na drugi strani Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Spodaj hlajen pult z agregatom, 2 boksa s krilnimi vrati in GN 1/1 vodili, z zaklepanjem. Zgoraj hlajena steklena samopostrežna vitrina z drsnimi vrati, po sredini sanitarno ločena na levo in desno polovico. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p>hlajen izdajni pult z bazenom za pijače oznaka: 8</p>	<p>Dimenzije D 1500 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel= 0,5kW 230V 50Hz kW : 0,5 Volt : 230/1N 50Hz - Spodaj vgrajen agregat/hermetični kompresor, 2 boksa s krilnimi vrati, z možnostjo zaklepanja -Pladenj za kapljanje za kondenzacijo pod enoto privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta). Zgoraj hlajen bazen globine 300mm,zaprt z izolacijskim horizontalnimi prozornimi drsnimi vrati , nastavljiva Temperatura T° : -3° -10° & +2° +10°C Spredaj priprava za drsno polico za pladnje (polica izdelana iz treh inox letev- cevi, privijačeni na nosilce- konzolne nosilce, v višini roba nevtralnega pulta).</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.</p> <p>Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>					
<p>hladilna omara - za pijače, oznaka: 9</p>	<p>Dimenzije D 720 x G 850 x V 2070 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel= 0,4kW 230V50Hz -velikost police GN 2/1 -inox izvedba (notranjost in zunanost) - z inox vrati, z možnostjo zaklepanja s 4 plastificiranimi policami z možnostjo lastne nastavitve višine T° : -2° +8° kW : 0,34 Volt : 230/1N 50Hz</p> <p>Ohišje iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri.</p> <p>Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi.</p> <p>Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p>Stenska omarica oznaka: 10</p>	<p>Dimenzije D 950 x G 400 x V 600 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina)</p> <p>Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p> <p>Konstrukcija pritrditev na suho montažno steno, z drsnimi vrati, z vmesno polico in z možnostjo zaklepanja.</p>	2	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
omara inox oznaka: 11	Dimenzije D 600 x G 600 x V 1800 mm (DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Enojna inox k vrata, z 3(tremi) policami z možnostjo lastne nastavitve višine, z možnostjo zaklepanja.	1	kos			
delovni pult, oznaka: 12	Dimenzije D1900 x G 700 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) S stensko prirobnico višine 100mm. Zaprt z drsnimi vrati, z možnostjo zaklepanja, polica spodaj in vmes. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.	1	kos			
voziček – toplovodna kopel/bain-marie oznaka: 13	Dimenzije D 820 x G 720 x V 900 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Pel= 0,94kW 230V50Hz Dva ločena bazena vsak s svojo regulacijo temperature za GN 1/1 globine 200mm Spodaj zaprta izvedba z dvojne nihajnih vrat , ločena prostora z GN 1/1 vodili. Regulacije temperature za vsako omaro posebej. Ročka za transport na na daljšem zunanjem robu IPX5 zaščita 4 odbojniki na vogalih , 4 kolesa antistatična- na dveh zavora kolesca diam. 16 cm, z dvema vrtljivima in dvema fiksnima Dvojno stenska izolirana izvedba Spiralni kabel in slepa vtičnica Termostatska nastavitve temperature od 30 do 90/110°C	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
	<p>Ogrevanje GN posod z vodno paro, ventil za spust vode za vsako posodo posebej. Regulacija temperature za vsako posodo posebej. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. Dim: 650 x 900 x 900H [mm] Pel: 1,4 [kW] El. Napetost: 230V / 50-60Hz /</p>					
<p>voziček za košare oznaka: 14</p>	<p>Dimenzije D 650 x G 7650 x V 1700 mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Voziček ima vodila za 7 košar 500x500mm, 4 kolesa 2 z zavoro</p>	1	kos			
<p>Blagajniški pult oznaka: 15</p>	<p>Dimenzije D 1450 x G 800 x V 900 mm/1700 (DGV- dolžina, širina/globina, višina) Spredej priprava za drsno polico (polica izdelana iz štirih inox letev privijačeni na nosilce v višini roba nevtralnega pulta). Zadaj prostor za PC blagajniško opremo, prostor za stol, prostor za predal s ključavnico. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla AISI 304 OZ. 18/10, primernen za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			
<p>Drсна polica Oznaka: 16</p>	<p>Cca 9 m dolžine polica izdelana iz treh inox letev privijačeni na nosilce v višini roba nevtralnega pulta. Izvedba detajla jeklene pločevine ne sme imeti na otip ostrih mest.</p>	1	kos			

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
delovni pult z dvojnimi koritoma in odlagalno površino/odcejalnikom na obeh straneh korit oznaka: 19	Dimenzije 1900x700x900mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Dimenzije rezervoarjev/korit: 600x500xh325 mm na sredini delovne mize. S stensko prirobnico višine 100mm. S sifonom. Vertikale obložene z inox pločevino do višine dna korita. Zaprt z drsnimi vrati, z možnostjo zaklepanja, polica spodaj in vmes. Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest.	1	kos			
Izhodna miza pomivalnega stroja oznaka: 18	Dimenzije D2000x700x900mm(DGV- dolžina, širina/globina, višina) Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vogali delovnih površin so zaobljeni v obe horizontalni smeri. Z nastavljivimi nogami iz nerjavečega jekla 150 mm nastavljive po višini, omogočati mora vsaj +/- 50mm hoda na vsaki nogi. Izvedba detajla jeklene pločevine na delovnih površinah mora preprečevati zamakanje navznoter in ne sme imeti na otip ostrih mest. S stensko prirobnico višine 100mm. Spredej odprto, polica spodaj, odcejalnik desno.	1	kos			
Stenska HTV tuš armatura	Izdelan iz inoks (nerjavečega) legiranega jekla primerne za uporabo - stik z živili. Vrtljiv iztok dolžine 200mm z enoročnim ventilom, 20l/min pri 3 bar. Tuš z enoročnim ventilom 15 l/min pri 3 bar Priključek 1/2"x3/4", proti povratni ventil, objemna vzmet iz nerjavnega jekla, ekscentrični stenski priključki	1	kos			
1.SUMA Dobava in montaža aparatov						

naziv	opis	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
2. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, dnevnic, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na servisu, ure na poti, ostalo) **						

Postavka	Količina	Enota	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV	Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV
Servis (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico)					
1. Servisna ura	(ocena 10 ur/5 let)	ura			
2. Potni stroški	(1 obisk /leto)	€/km			
Skupaj (postavke 1-4)					

* V ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, stroški dobave, montaže in »zagona v živo« ter stroški usposabljanja uporabnikov (če je tako zahtevano v obrazcu P-4 »Predračun in specifikacije«. V ceni je vključen servis opreme v garancijskem roku.

** V ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo, delom, dnevnicami in materialom, s potrebnim potrošnim materialom za izvedbo rednega vzdrževanja ter potrdilo o ustreznosti predpisanim normativom.